

Plate-forme

Plate-forme en aluminium 0.75 x 1.01 m (l x L) avec accès frontal par une sous-lisse

Tablette électrique 0.75 x 0.50 m (l x L)

Commande de translation proportionnelle actionnable d'une seule main

Anneau de fixation de la longe de sécurité

Alimentation et Transmission

4 batteries de traction 6 V 180 A/h, longue durée

Chargeur de batterie automatique bi-tension et à HF

Indicateur d'état de charge des batteries, niveau plate-forme

2 roues motrices électriques

Moteurs d'entraînement à courant alternatif

Freins de parking

Équipements et Accessoires

Mât en aluminium sans rotation et entretien

Système de protection anti-nid de poule

Pneus pleins en caoutchouc non marquants

Largeur de châssis 0,78 m

Dévers 2° avec avertisseur sonore et visuel

Sélecteur à clé de poste de commande

Interrupteur d'alimentation principal à clé

Point d'arrimage

Point d'élingage

Ouilleton de levage pour crochet de grue

Passages de fourches

Avertisseur sonore

Options Disponibles

Commandes spécifiques pour la tablette électrique

4 batteries Gel 6 V 180 A/h

Indicateur d'état de charge des batteries avec système de coupure si charge faible

Lampe à éclat type Xénon

Lubrification alimentaire

Lubrification à basse température

Porte néons

Lubrification alimentaire



JLG France

ZI de Beaulieu
F47400 FAUILLET

Tel: + 33 (0) 553 88 31 70

Fax: + 33 (0) 553 88 31 79

Email: jlgfrance@jlg.com

www.jlgeurope.com

An Oshkosh Corporation Company

Toucan Junior 6

Hauteur Travail	6.00 m
Hauteur plate-forme	4.00 m
Capacité Plate-forme de travail	200 kg ²
Capacité tablette élévatrice	—
A1. Dimensions plate-forme (L x l)	0.75 m x 1.01 m
A2 Dimensions tablette élévatrice (L x l)	—
B. Largeur totale	0.78 m
C. Hauteur repliée	1.79 m
D. Longueur totale	1.50 m
E. Empattement	1.20 m
F. Garde au sol	8 cm
Largeur châssis	0.78 m
Poids	850 kg
Pression au sol	13.20 kg/cm ²
Vitesse de translation - repliée	4 km/h
Vitesse de translation - dépliée	1 km/h
Rayon de braquage (extérieur)	1.51 m
Rayon de braquage (intérieur)	0.00 m
Pente admissible	20%
Ecartement par rapport au mur (avant)	0.00 m
Ecartement par rapport au mur (côté)	0.00 m
Bandages non marquants	300 x 80
Système électrique	24V DC
Batteries	24V – 180 A/hr
Chargeur	24V – 15A
Moteurs de roues	2 moteurs 24V AC - 320 W
Freins	Disques
Moteur électrique	1 kW
Systeme hydraulique	6 L

¹ Capacités indiquées sont pour 2 personnes en usage intérieur seulement

* Le poids total peut varier en fonction des réglementations en vigueur dans le pays d'utilisation ou par l'adjonction d'équipements optionnels.

Les spécifications peuvent varier en fonction des réglementations en vigueur dans le pays d'utilisation ou par l'adjonction d'équipements optionnels.

